

SLP 二位三通小型直动式电磁阀<常闭型>

● 专业的电磁阀制造商

二位三通电磁阀，断电关闭，通电打开

阀体材质为：锻铜、SS316不锈钢

环境温度：0~65℃ 介质温度：0~130℃

安装：按阀上流向箭头，可任意安装，为增强使

用寿命，最好线圈向上，水平安装

连接：标准为G3/8"，可选取NPT等螺纹要求；

电压：AC24V/110V/220V/240V 50/60HZ

DC12V/24V 可以选配德国NASS线圈

密封件：可选取NBR、EPDM、VITON等，以适

用于不同流体的控制

可选配SM系列线圈，能耗低、温升小、线圈寿命大幅

增加，常规备货：AC220V、AC110V、AC24V、DC24V



DIN接线盒线圈配置

N型引线式线圈配置

型号规格表

接管口径	流量 通径 mm	CV 值	压力差 (kgf/cm ²)				最大 温度 ℃	线圈 配置	功率		线圈 等级	订货型号规格 以下表中型号规格 电压是220VAC		
			最大工作压力						VA	W		阀体材料		
			空气 瓦斯 水 热水 液体		轻油							AC 220V	DC 24V	锻铜
			AC	DC	AC	DC								
3/8"	3	0.3	0	13	13	10	10	80	D	22	13	F	SLP1DF02N1C03	SLP1DF02N3C03
	3	0.3	0	13	13	10	10	130	D	22	13	F	SLP1DF02E1C03	SLP1DF02E3C03
	3	0.3	0	13	13	10	10	120	D	22	13	F	SLP1DF02V1C03	SLP1DF02V3C03
	4	0.6	0	8	8	6	6	80	D	22	13	F	SLP1DF02N1C04	SLP1DF02N3C04
	4	0.6	0	8	8	6	6	130	D	22	13	F	SLP1DF02E1C04	SLP1DF02E3C04
	4	0.6	0	8	8	6	6	120	D	22	13	F	SLP1DF02V1C04	SLP1DF02V3C04

净重：0.34 kg

外形尺寸图

