



CE RoHS



SLP塑料系列二位三通先导式电磁阀 <常开型>

● 专业的电磁阀制造商

二位三通电磁阀，断电打开，通电关闭

阀体材质：增强尼龙（PA6）

最大耐压：13kgf/cm² 环境温度：0~65℃

产品为系列化生产，体积小，流量大，适用范围广

电压：AC220V/230V/240V/110V/24V 50/60HZ DC24V/12V

电压允许波动：-10%~+10%

膜片、密封件可选NBR、VITON、EPDM等

以适用不同介质的开关控制

塑料阀特点：质量轻，便于安装；外形结构紧凑美观；

机械强度高，有较好的抗冲击能力；价格便宜，成本低



型号规格

接管口径	流量 通径 mm	CV 值	最小 压力	压力差 (kgf/cm ²) 最大工作压力			最大 流体 温度	线 圈 配 置	功率		线 圈 等 级	外形尺寸 长×宽×高 A×B×H	订货型号 以下表中电压为 220VAC 50/60HZ	重量 KG
				空气 瓦斯	水 热水 液体	轻油 ≤ 20CST			VA AC 220 V	W DC 24 V				
3/8"	13	4.5	0.5	8	8	5	80	D	20	20	F	76×52×129	SLP2DF02N7C13	0.53
	13	4.5	0.5	8	8		80	D	20	20	F	76×52×129	SLP2DF02E7C13	0.53
	13	4.5	0.5	8	8	5	80	D	20	20	F	76×52×129	SLP2DF02V7C13	0.53
1/2"	13	4.5	0.5	8	8	5	80	D	20	20	F	76×52×129	SLP2DF02N7D13	0.52
	13	4.5	0.5	8	8		80	D	20	20	F	76×52×129	SLP2DF02E7D13	0.52
	13	4.5	0.5	8	8	5	80	D	20	20	F	76×52×129	SLP2DF02V7D13	0.52
3/4"	20	7.6	0.5	8	8	5	80	D	20	20	F	90×71×133	SLP2DF02N7E20	0.58
	20	7.6	0.5	8	8		80	D	20	20	F	90×71×133	SLP2DF02E7E20	0.58
	20	7.6	0.5	8	8	5	80	D	20	20	F	90×71×133	SLP2DF02V7E20	0.58
1"	25	12	0.5	8	8	5	80	D	20	20	F	111×91×141	SLP2DF02N7G25	0.65
	25	12	0.5	8	8		80	D	20	20	F	111×91×141	SLP2DF02E7G25	0.65
	25	12	0.5	8	8	5	80	D	20	20	F	111×91×141	SLP2DF02V7G25	0.65
1 1/4"	35	22	0.5	8	8	5	80	D	20	20	F	158×115×158	SLP2DF02N7H35	1.0
	35	22	0.5	8	8		80	D	20	20	F	158×115×158	SLP2DF02E7H35	1.0
	35	22	0.5	8	8	5	80	D	20	20	F	158×115×158	SLP2DF02V7H35	1.0
1 1/2"	40	30	0.5	8	8	5	80	D	20	20	F	158×115×158	SLP2DF02N7J40	0.9
	40	30	0.5	8	8		80	D	20	20	F	158×115×158	SLP2DF02E7J40	0.9
	40	30	0.5	8	8	5	80	D	20	20	F	158×115×158	SLP2DF02V7J40	0.9