

SLP塑料系列二位三通先导式电磁阀 <常闭型>

● 专业的电磁阀制造商

二位三通电磁阀，断电关闭，通电打开

阀体材质：增强尼龙（PA6）

最大耐压：13kgf/cm² 环境温度：0~65℃

产品为系列化生产，体积小，流量大，适用范围广

电压：AC220V/230V/240V/110V/24V 50/60HZ DC24V/12V

电压允许波动：-10%~+10%

膜片、密封件可选NBR、VITON、EPDM等

以适用不同介质的开关控制

塑料阀特点：质量轻，便于安装；外形结构紧凑美观；

机械强度大，有较好的抗冲击能力；价格便宜，成本低

可选配SM系列线圈，能耗低、温升小、线圈寿命大幅增加，

常规备货：AC220V、AC110V、AC24V、DC24V



型号规格

接管口径	流量 通径 mm	CV 值	最小 压力	压力差 (kgf/cm ²) 最大工作压力			最大 流体 温度	线 圈 配 置	功率		线 圈 等 级	外形尺寸 长 x 宽 x 高 A x B x H	订货型号 以下表中电压为 220VAC 50/60HZ	重量 KG
				空气 瓦斯	水 热水 液体	轻油 ≤ 20CST			VA	W				
3/8"	13	4.5	0.5	10	10	6	80	D	22	13	F	76×52×112	SLP1DF02N7C13	0.38
	13	4.5	0.5	10	10		80	D	22	13	F	76×52×112	SLP1DF02E7C13	0.38
	13	4.5	0.5	10	10	6	80	D	22	13	F	76×52×112	SLP1DF02V7C13	0.38
1/2"	13	4.5	0.5	10	10	6	80	D	22	13	F	76×52×112	SLP1DF02N7D13	0.37
	13	4.5	0.5	10	10		80	D	22	13	F	76×52×112	SLP1DF02E7D13	0.37
	13	4.5	0.5	10	10	6	80	D	22	13	F	76×52×112	SLP1DF02V7D13	0.37
3/4"	20	7.6	0.5	10	10	6	80	D	22	13	F	90×71×116	SLP1DF02N7E20	0.43
	20	7.6	0.5	10	10		80	D	22	13	F	90×71×116	SLP1DF02E7E20	0.43
	20	7.6	0.5	10	10	6	80	D	22	13	F	90×71×116	SLP1DF02V7E20	0.43
1"	25	12	0.5	10	10	6	80	D	22	13	F	111×91×123	SLP1DF02N7G25	0.49
	25	12	0.5	10	10		80	D	22	13	F	111×91×123	SLP1DF02E7G25	0.49
	25	12	0.5	10	10	6	80	D	22	13	F	111×91×123	SLP1DF02V7G25	0.49
1 1/4"	35	22	0.5	10	10	6	80	D	22	13	F	158×115×141	SLP1DF02N7H35	0.85
	35	22	0.5	10	10		80	D	22	13	F	158×115×141	SLP1DF02E7H35	0.85
	35	22	0.5	10	10	6	80	D	22	13	F	158×115×141	SLP1DF02V7H35	0.85
1 1/2"	40	30	0.5	10	10	6	80	D	22	13	F	158×115×141	SLP1DF02N7J40	0.78
	40	30	0.5	10	10		80	D	22	13	F	158×115×141	SLP1DF02E7J40	0.78
	40	30	0.5	10	10	6	80	D	22	13	F	158×115×141	SLP1DF02V7J40	0.78