

## SLZ 系列超高压先导式电磁阀 <常闭型>

● 专业的电磁阀制造商

SLZ系列二位二通常闭型先导式电磁阀,断电关闭,通电打开  
 体积小,功率低,压力高,产品为系列化生产  
 密封件材质: PEEK、PTFE、NBR  
 阀体材质: 铜  
 介质: 空气、水、二氧化碳等  
 流量口径: DN8 接口尺寸: G1/4" G3/8"  
 工作压力: 1~150Kgf/cm<sup>2</sup>  
 环境温度: 0~65℃; 介质温度: -20~100℃  
 安装: 按阀上箭头方向, 水平安装, 线圈向上



### 型号规格参数表

接口口径	流量口径 mm	CV 值	压力差 (kgf/cm <sup>2</sup> )			最大流体温度 °C	功率		订货型号规格 以下表中电压为AC220V 50/60HZ	重量 KG	
			最小压力	最大工作压力			VA	W			
				空气	水、液体		低温CO2	AC 220			DC 24V
1/4"	8	3.1	1	150	150	120	110	22	20	SLZ1DF02K1B08	0.65
3/8"	8	3.1	1	150	150	120	110	22	20	SLZ1DF02K1C08	0.63

### 外型尺寸图

