



CE RoHS



ZS铜系列二位三通零压差电磁阀 <常开型>

● 专业的电磁阀制造商

二位二通常开型电磁阀，断电打开，通电关闭

阀体材质为铜

最大耐压力10kgf/cm² 环境温度0℃~65℃

产品为系列化生产，体积小，流量大，适用范围广

按阀上所标流向箭头，可任意安装；为增强使用寿命

最好线圈向上，水平安装

电压：AC220V/230V/240V/110V/24V 50/60HZ

DC24V/12V +10%到-10%允许波动

膜片、密封件，可采用NBR、VITON、EPDM等多种

以适用不同流体的开关控制




通电断电图

断电状态：
断电开



通电状态：

通电关



型号规格

接管口径	流量 通径 mm	CV 值	压力差 (kgf/cm ²)						最大 流体 温度	线圈 F级 配置	功率		外形尺寸 长 x 宽 x 高 A x B x H	订货型号 以下表中电压为 220VAC 50/60HZ	重量 KG	
			最大工作压力								VA	W				
			空气 瓦斯		水 热水 液体		轻油 ≤20CST									
			AC	DC	AC	DC	AC	DC								
3/8"	4.0	0.6	0	4	4	4	4	3	3	80	D	33	20	52.5x 32.5x115	ZS2DF02N1C04	0.7
	4.0	0.6	0	4	4	4	4			120	D	33	20	52.5 x 32.5x115	ZS2DF02E1C04	0.7
	4.0	0.6	0	4	4	4	4	3	3	120	D	33	20	52.5 x 32.5x115	ZS2DF02V1C04	0.7
	16	4.8	0	5	5	5	5	3	3	80	D	33	20	69 x 57 x 135	ZS2DF02N1C16	1.2
	16	4.8	0	5	5	5	5			120	D	33	20	69 x 57 x 135	ZS2DF02E1C16	1.2
	16	4.8	0	5	5	5	5	3	3	120	D	33	20	69 x 57 x 135	ZS2DF02V1C16	1.2

ZS铜系列二位三通零压差电磁阀 <常开型>

● 专业的电磁阀制造商

型号规格

接管口径	流量 通径 mm	CV 值	压力差 (kgf/cm ²)								最大 流体 温度	线圈 F级 配置	功率		外形尺寸 长 x 宽 x 高 A x B x H	订货型号 以下表中电压为 220VAC 50/60HZ	重量 KG
			最大工作压力										VA AC 220 V	W DC 24 V			
			空气 瓦斯		水 热水 液体		轻油 ≤20CST		AC	DC							
			AC	DC	AC	DC	AC	DC									
1/2"	16	4.8	0	5	5	5	5	3	3	80	D	33	20	69×57×135	ZS2DF02N1D16	1.15	
	16	4.8	0	5	5	5	5			120	D	33	20	69×57×135	ZS2DF02E1D16	1.15	
	16	4.8	0	5	5	5	5	3	3	120	D	33	20	69×57×135	ZS2DF02V1D16	1.15	
3/4"	20	7.6	0	5	5	5	5	3	3	80	D	33	20	73×57×142	ZS2DF02N1E20	1.25	
	20	7.6	0	5	5	5	5			120	D	33	20	73×57×142	ZS2DF02E1E20	1.25	
	20	7.6	0	5	5	5	5	3	3	120	D	33	20	73×57×142	ZS2DF02V1E20	1.25	
1"	25	12	0	5	5	5	5	3	3	80	D	33	20	99×77.5×150	ZS2DF02N1G25	1.7	
	25	12	0	5	5	5	5			120	D	33	20	99×77.5×150	ZS2DF02E1G25	1.7	
	25	12	0	5	5	5	5	3	3	120	D	33	20	99×77.5×150	ZS2DF02V1G25	1.7	
1 1/4"	32	24	0	5	5	5	5	3	3	80	D	70	55	112×86.5×180	ZS2DF02N2H32	2.75	
	32	24	0	5	5	5	5			120	D	70	55	112×86.5×180	ZS2DF02E2H32	2.75	
	32	24	0	5	5	5	5	3	3	120	D	70	55	112×86.5×180	ZS2DF02V2H32	2.75	
	32	24	0	5	5	5	5	3	3	80	D	70	55	112×86.5×180	ZS2DF02N1H32	2.9	
	32	24	0	5	5	5	5			120	D	70	55	112×86.5×180	ZS2DF02E1H32	2.9	
	32	24	0	5	5	5	5	3	3	120	D	70	55	112×86.5×180	ZS2DF02V1H32	2.9	
1 1/2"	40	29	0	5	5	5	5	3	3	80	D	70	55	123×94×190	ZS2DF02N2J40	3.15	
	40	29	0	5	5	5	5			120	D	70	55	123×94×190	ZS2DF02E2J40	3.15	
	40	29	0	5	5	5	5	3	3	120	D	70	55	123×94×190	ZS2DF02V2J40	3.15	
	40	29	0	5	5	5	5	3	3	80	D	70	55	123×94×190	ZS2DF02N1J40	3.2	
	40	29	0	5	5	5	5			120	D	70	55	123×94×190	ZS2DF02E1J40	3.2	
	40	29	0	5	5	5	5	3	3	120	D	70	55	123×94×190	ZS2DF02V1J40	3.2	
2"	50	48	0	5	5	5	5	3	3	80	D	70	55	168×123×216	ZS2DF02N2K50	5.4	
	50	48	0	5	5	5	5			120	D	70	55	168×123×216	ZS2DF02E2K50	5.4	
	50	48	0	5	5	5	5	3	3	120	D	70	55	168×123×216	ZS2DF02V2K50	5.4	
	50	48	0	5	5	5	5	3	3	80	D	70	55	168×123×216	ZS2DF02N1K50	5.6	
	50	48	0	5	5	5	5			120	D	70	55	168×123×216	ZS2DF02E1K50	5.6	
	50	48	0	5	5	5	5	3	3	120	D	70	55	168×123×216	ZS2DF02V1K50	5.6	