



CE RoHS



ZS塑料系列二位三通零压差电磁阀 <常开型>

● 专业的电磁阀制造商

二位三通电磁阀，断电打开，通电关闭

阀体材质：增强尼龙（PA6）

最大耐压：10kgf/cm² 环境温度：0~65℃

产品为系列化生产，体积小，流量大，适用范围广

电压：AC220V/230V/240V/110V/24V 50/60HZ DC24V/12V

电压允许波动：-10%~+10%

膜片、密封件可选NBR、viton、EPDM等

以适用不同介质的开关控制

塑料阀特点：质量轻，便于安装；外形结构紧凑美观；

机械强度大，有较好的抗冲击能力；价格便宜，成本低



接口 管件	流量 通径 mm	CV 值	压力差 (kgf/cm ²)				最大 流体 温度 ℃	线圈 F级 配置	功率		外形尺寸 长×宽×高 A×B×H	订货型号 以下表中电压为 220VAC 50/60HZ	重量 KG	
			最大工作压力						VA AC 220 V	W DC 24 V				
			最小 压力	空气		水 热水 液体								
				AC	DC	AC			DC	AC				DC
1/2"	16	4.8	0	5	5	5	5	80	D	33	20	69×57×133	ZS2DF02N7D16	0.6
	16	4.8	0	5	5	5	5	80	D	33	20	69×57×133	ZS2DF02E7D16	0.6
	16	4.8	0	5	5	5	5	80	D	33	20	69×57×133	ZS2DF02V7D16	0.6
	16	4.8	0			3	3	80	D	33	20	69×57×133	ZS2DF02G7D16	0.6
3/4"	20	7.6	0	5	5	5	5	80	D	33	20	73×57×140	ZS2DF02N7E20	0.6
	20	7.6	0	5	5	5	5	80	D	33	20	73×57×140	ZS2DF02E7E20	0.6
	20	7.6	0	5	5	5	5	80	D	33	20	73×57×140	ZS2DF02V7E20	0.6
	20	7.6	0			3	3	80	D	33	20	73×57×140	ZS2DF02G7E20	0.6
1"	25	12	0	5	5	5	5	80	D	33	20	99×77×146	ZS2DF02N7G25	0.7
	25	12	0	5	5	5	5	80	D	33	20	99×77×146	ZS2DF02E7G25	0.7
	25	12	0	5	5	5	5	80	D	33	20	99×77×146	ZS2DF02V7G25	0.7
	25	12	0			3	3	80	D	33	20	99×77×146	ZS2DF02G7G25	0.7